

Pflege-Anleitung für mit Wachs behandelte Holzböden

DAS HOLZ IST EIN DAUERHAFT NATÜRLICHES MATERIAL

Ihre Holzfläche wurde mit **HARTWACHS (B63)** oder mit **FLÜSSIGEM WACHS (B64)** behandelt. Das natürliche, ästhetische Aussehen des Holzes wird verstärkt und die Pflege und Reinigung erheblich erleichtert. Nachfolgend nun einige Ratschläge wie Sie sich Ihre Holzfläche lange in einwandfreiem Zustand erhalten können.

WÄHREND DER ERSTEN 20 TAGE

In diesem Zeitraum trocknet das Wachs. Einige Vorsichtsmaßnahmen sind daher notwendig:

- keine schweren Möbel umstellen.
- Pflege mit Staubsauger oder nebelfeuchtem Wischtuch (mildes Reinigungsmittel).
- weder Teppich noch Folie auf das Parkett legen; die Abdeckung würde die komplette Aushärtung verhindern.
- die Füße der Tische und Stühle mit Filz oder einem Schutz unterlegen.

Wichtig ist, daß getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch gereinigt werden. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

NACH 20 TAGEN

- Laufende Pflege: die mit **HARTWACHS** oder **FLÜSSIGEM WACHS** behandelte Fläche regelmäßig entstauben (Besen oder Staubsauger). Je nach Benutzung der Räume kann diese Pflege täglich vorgenommen werden.
- Vollpflege: Auf den Boden eine Schicht unverdünntes **HARTWACHS** oder **FLÜSSIGES WACHS** mit einem Wischtuch auftragen. Bei stark beanspruchten Flächen, je nach Bedarf, jedoch mindestens ein- bis zweimal im Monat, dies Pflege wiederholen. Falls zwei Schichten erforderlich sind, eine Trockenzeit von 5 Stunden nach der ersten Schicht beachten. Anschließend mit einem Wolltuch oder einer Tellermaschine (Pad: weiß) aufpolieren.
- Je öfter die Behandlung mit dem Wachs am Anfang erfolgt, um so pflegeleichter werden Oberflächen nach kurzer Zeit.
- Vorsicht: bei Auftragen von zuviel Wachs, wird der Boden glatt, und es besteht Rutschgefahr.

Regelmäßig gepflegt, behält Ihr Holz seine natürliche Wärme und sein schönes Aussehen.

WERTVOLLE TIPS

- Den Schmutz bereits am Eingang durch ausreichend große Fußmatten/Sauberlaufzonen stoppen.
- Ein gesundes Raumklima ist erforderlich für Ihr Holz: 19-21°C und ca. 50 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit.
- Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf der Oberfläche lassen (z.B. Pflanzen oder Blumentöpfe isolieren).

WICHTIGER HINWEIS

- Ein mit **HARTWACHS** oder **FLÜSSIGEM WACHS** bearbeiteter Untergrund kann weder noch einmal versiegelt noch lackiert werden, sondern nur mit Wachs weiter behandelt werden.
- **HARTWACHS** und **FLÜSSIGES WACHS** erweitern die Produktpalette auf Basis von natürlichen Bestandteilen der Firma **BLUMOR-BLANCHON**, die ihre Umweltpolitik immer weiter entwickelt.

WICHTIG:

Gem. DIN 18356/3.4.5.

Es ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit im Raum ca. 65% beträgt. Dadurch können bei zu hoher Luftfeuchtigkeit Quellungen, bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit Fugenbildungen an Parkettböden vermieden werden.